



## FIAT 900T Granite e Gelati - Istruzioni di Montaggio

Attenzione: leggere le avvertenze nel foglietto illustrativo presente nella confezione.

Si consiglia di maneggiare le singole parti con delle pinzette.

1 - Pulire i pezzi da eventuali residui dei supporti di stampa con un bisturi affilato e/o della carta vetrata sottile (600 o superiore).

Lasciare eventuali superfici non perfettamente squadrate con della carta vetrata. Eventuali buchi o parti mancanti possono essere recuperati con del comune stucco da modellismo.

2 - Provare gli incastri evitando di forzare le parti. Potrebbe essere necessario rettificare la parte posteriore della cabina con della carta vetrata, per far combaciare bene le parti.

3 - Dipingere le parti seguendo le illustrazioni presenti sulla pagina del modello nel catalogo on-line. Per i fanali si consiglia di dare un fondo argentato e riempire l'incavo con una goccia di resina trasparente (tipo quella adoperata per simulare l'acqua o con del colore acrilico trasparente).

4 - Adoperando delle pinzette curve, inserire il cruscotto nella cabina, fissando con una punta di colla, in modo che la cornice dei fanali sia a filo con la carrozzeria.

5 - Incollare le guarnizioni dei finestrini; tagliare i vetri in acetato seguendo le guide stampate, provare ad inserirli dall'interno della cabina adoperando delle pinzette: se le misure sono corrette applicare poca colla vinilica lungo i bordi e incollarli in posizione.

6 - Incollare le ruote al telaio.

7 - Incollare la cabina al telaio. Incollare la base frigorifero al telaio.

8 - Mettere della colla sul tetto della cabina e incollare il tettuccio fissando con delicatezza i due montanti posteriori alle estremità della sporgenza presente sotto la targa posteriore e tenendoli in posizione finché la colla non avrà fatto presa (si consiglia di usare colla cianoacrilica o altre colle rapide)

9 - Incollare i tergicristallo e gli specchietti retrovisori alla cabina. Incollare il recipiente con le brioches sul bancone frigorifero.

10 - Tagliare le decal ed applicarle nei punti corrispondenti dopo aver immerso le singole parti in acqua per 20/30 secondi.

In caso di dubbi o difficoltà non esitate a contattarci:  
[info@lavorivirtuali.it](mailto:info@lavorivirtuali.it)